

ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA



EVT-260/10m³



EVT-300/10m³
EVTGI-300/10m³



EVT-350/20m³
EVTGI-350/20m³

ENVASADORAS SIN TOMA DE GAS		P.V.P.
7670005	EVT-260/10 - 10 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.210 €
7670000	EVT-300/10 - 10 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.425 €
7670010	EVT-400/10 - 10 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.430 €
7670015	EVT-350/20 - 20 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.710 €
7670020	EVT-450/20 - 20 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.895 €
7670030	EVT-500+500/20 - 20 m ³ - 230V / 50Hz / 1	2.860 €

ENVASADORAS CON TOMA DE GAS		P.V.P.
7672005	EVTGI-300/10 - 10 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.560 €
7672010	EVTGI-400/10 - 10 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.565 €
7672015	EVTGI-350/20 - 20 m ³ - 230V / 50Hz / 1	1.845 €
7672020	EVTGI-450/20 - 20 m ³ - 230V / 50Hz / 1	2.025 €
7672030	EVTGI-500+500/20 - 20 m ³ - 230V / 50Hz / 1	2.940 €

Características generales:

- Control de envasado por tiempo.
- Serie EVT sin toma de gas. Serie EVTGI con toma de gas.
- Para envasar al vacío alimentos sólidos, en polvo, alimentos blandos, semillas, productos farmacéuticos...
- Facilidad de uso: presionando la tapa hacia abajo el ciclo de vacío se realiza automáticamente.
- Temperatura y tiempo de soldadura ajustables con gran flexibilidad, adaptándose a diversidad de materiales y a bolsas de diferentes tamaños.
- Equipadas con protección de seguridad de conexión a tierra y botón de parada para hacer frente a situaciones de emergencia.
- Panel de control digital.
- La máquina incluye un kit básico de repuestos consistente en: aceite de recambio y dosificador, junta de la tapa, resistencia y teflón del sellador.
- Posibilidad de parar el proceso en cualquier momento sellando la bolsa, ideado para trabajar con líquidos.
- Estructura en acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	EVT-260/10	EVT-300/10 EVTGI-300/10	EVT-400/10 EVTGI-400/10	EVT-350/20 EVTGI-350/20	EVT-450/20 EVTGI-450/20	EVT-500+500/20 EVTGI-500+500/20
Capacidad bomba (m ³)	10	10	10	20	20	20
Barra soldadura (mm)	260 x 8	300 x 8	400 x 8	350 x 8	440 x 8	(500 + 500) x 8
Potencia (W)	370	370	370	900	900	900
Dimensiones cámara (mm)	280 x 385 x 90	320 x 370 x 175	420 x 370 x 90	370 x 450 x 220	460 x 450 x 220	520 x 540 x 200
Dimensiones exteriores (mm)	330 x 480 x 360	370 x 480 x 435	480 x 480 x 370	425 x 560 x 460	520 x 560 x 460	590 x 680 x 960
Peso neto (Kg)	36	38	51	62	75	105



EVT-400/10m³
EVTGI-400/10m³



EVT-450/20m³
EVTGI-450/20m³



EVT-500+500/20m³
EVTGI-500+500/20m³

PLANCHAS DE RELLENO		P.V.P.
1560260	Para EVT-260/10 m ³ / Medidas (mm): 260 x 310 x 20	38 €
1560300	Para EVT-300/10 m ³ / Medidas (mm): 290 x 300 x 20	44 €
1560400	Para EVT-400/10 m ³ / Medidas (mm): 300 x 400 x 20	52 €
1560350	Para EVT-350/20 m ³ / Medidas (mm): 350 x 370 x 20	57 €
1560450	Para EVT-450/20 m ³ / Medidas (mm): 370 x 440 x 20	60 €
1560500	Para EVT-500+500/20 m ³ / Medidas (mm): 390 x 520 x 20	79 €



PLANCHA DE RELLENO

PLANCHAS DE LONCHEADO		P.V.P.
7671010	Para EVT-300/10 m ³ / Medidas (mm): 290 x 300 x 100	74 €
7671020	Para EVT-350/20 m ³ / Medidas (mm): 350 x 370 x 130	79 €
7671030	Para EVT-450/20 m ³ / Medidas (mm): 370 x 440 x 130	86 €
7671040	Para EVT-500+500/20 m ³ / Medidas (mm): 390 x 520 x 130	103 €



PLANCHA DE LONCHEADO